


Geberit Silent-PP T-stuk 87,5°



Voorbeeldafbeelding



Gebruiksdoelen

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor persleidingen van vuilwaterpompinstallaties volgens EN 12050-2 en EN 12050-3, alleen de afmetingen DN 32–50 gebruiken

Eigenschappen

- Geluidsgeoptimaliseerd

- Afdichting van EPDM

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0.08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, Ø	d1, Ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	
390.046.14.1	32 mm	32 mm	87.5 °	8.2 cm	1.7 cm	2.1 cm	2.1 cm	Nieuw
390.147.14.1	40 mm	40 mm	87.5 °	9.2 cm	2.2 cm	2.2 cm	2.2 cm	Nieuw
390.247.14.1	50 mm	40 mm	87.5 °	9.5 cm	2.2 cm	2.8 cm	2.2 cm	Nieuw
390.248.14.1	50 mm	50 mm	87.5 °	10.5 cm	2.7 cm	2.8 cm	2.8 cm	Nieuw
390.347.14.1	75 mm	40 mm	87.5 °	10.4 cm	2.3 cm	4.2 cm	2.6 cm	Nieuw
390.348.14.1	75 mm	50 mm	87.5 °	11.4 cm	2.8 cm	4.2 cm	3.1 cm	Nieuw
390.349.14.1	75 mm	75 mm	87.5 °	13.9 cm	4 cm	4.3 cm	4.3 cm	Nieuw
390.448.14.1	90 mm	50 mm	87.5 °	12.1 cm	2.8 cm	4.9 cm	3.2 cm	Nieuw
390.449.14.1	90 mm	75 mm	87.5 °	14.6 cm	4 cm	5.1 cm	4.5 cm	Nieuw
390.547.14.1	110 mm	40 mm	87.5 °	12.4 cm	2.7 cm	6 cm	2.9 cm	Nieuw
390.548.14.1	110 mm	50 mm	87.5 °	12.9 cm	2.8 cm	6 cm	3.2 cm	Nieuw
390.549.14.1	110 mm	75 mm	87.5 °	15.4 cm	4 cm	6.1 cm	4.5 cm	Nieuw
390.650.14.1	125 mm	90 mm	87.5 °	17.1 cm	4.6 cm	6.9 cm	5.2 cm	Nieuw
390.651.14.1	125 mm	110 mm	87.5 °	21.3 cm	6.6 cm	7.8 cm	7.3 cm	Nieuw
390.652.14.1	125 mm	125 mm	87.5 °	20.6 cm	6.4 cm	6.8 cm	6.8 cm	Nieuw
390.751.14.1	160 mm	110 mm	87.5 °	19.8 cm	5.5 cm	8.8 cm	6.2 cm	Nieuw
390.752.14.1	160 mm	125 mm	87.5 °	21.3 cm	6.4 cm	8.7 cm	6.9 cm	Nieuw
390.753.14.1	160 mm	160 mm	87.5 °	24.8 cm	8.2 cm	8.6 cm	8.6 cm	Nieuw