


Geberit Silent-Pro ontstoppingsstuk 90° met ronde service-opening



Voorbeeldafbeelding



Gebruiksdoelen

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor horizontale montage
- Voor verticale montage

Eigenschappen

- Hoge geluidsisolatie
- Service-opening met vereenvoudigde sluitgeleider

- Sluitstuk stroom-geoptimaliseerd
- Sluitstuk gelijk met pijp
- Afdichting van EPDM

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0.08 mm/(m·K)

Leveringsomvang

- Afsluitdeksel van PP

Art. nr.	d, ø	L	H	
393.227.14.1	50 mm	4.6 cm	18 cm	Nieuw
393.327.14.1	75 mm	6 cm	21.6 cm	Nieuw
393.427.14.1	90 mm	7.2 cm	24.4 cm	Nieuw
393.527.14.1	110 mm	8.7 cm	28.4 cm	Nieuw
393.627.14.1	125 mm	9.5 cm	28.9 cm	Nieuw
393.727.14.1	160 mm	11.4 cm	30.5 cm	Nieuw