


Geberit Silent-Pro gecombineerd stroom T-stuk 87,5°



Voorbeeldafbeelding



Gebruiksdoelen

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het aansluiten van diep liggende uitlopen van douche-elementen

Eigenschappen

- Hoge geluidsisolatie
- Met binnenradius

- Fitting gelast
- Afdichting van EPDM

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0.08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	
393.456.14.1	90 mm	90 mm	50 mm	87.5 °	30.6 cm	2.8 cm	10.8 cm	4.9 cm	4.9 cm	7 cm	Nieuw
393.556.14.1	110 mm	90 mm	50 mm	87.5 °	34.9 cm	2.8 cm	12.3 cm	6.1 cm	6 cm	8 cm	Nieuw
393.558.14.1	110 mm	110 mm	50 mm	87.5 °	34.9 cm	2.8 cm	12.3 cm	6.1 cm	6 cm	7.7 cm	Nieuw