

Vacuümpomp ST-15BM



Slimme 2-traps vacuümpomp

- Vonkvrije koolborstelloze motor
- Geschikt voor gassen R32, R290, R1234YF, R410, etc.
- Onderhoudsvriendelijk, dankzij vochtklep die interne vervuiling voorkomt en de levensduur van de pomp en olie verlengt
- Bevat een interne terugslagklep om het ontsnappen van vloeibare olie te voorkomen
- Groot oliepeilglas met max/min oliepeilindicator
- Gemakkelijk toegankelijke olie aftapkraan
- Grote, lichtgewicht versterkte basis voor stabiele positionering
- Spruitstukklep isoleert de pomp van het systeem bij het testen op lekken
- Inclusief 3 inlaatpoorten, 1/4", 3/8" SAE en 1/2" ACME

Productcode	ST-15BM
Stroomsnelheid	420L/Min
Vrije luchtverplaatsing	15.0 CFM
Vacuümtappen	2
Vermogen	250 Watt
Maximale werkdruk	2x10 ⁻¹ Pa
Aansluitingen	1/4", 5/16" & 3/8" flens
Oliecapaciteit	1000 ml
Afmeting	364 x 176 x 310mm
Gewicht	12.5 kg
Artikelcode	0449850