

## Simplex Freestanding

100044-AD

De Kinetico Simplex Freestanding Waterontharder is het instap model met een enkele harscilinder. Dit model heeft een gescheiden zoutvat van de waterontharder zelf. Dit wordt ook wel een external waterontharder genoemd. Hierdoor kan dit toestel ook worden geplaatst en als er erg weinig ruimte beschikbaar is.

### Prestaties

Capaciteit (liter/minuut)	25+
Capaciteit (liter/10Dh°)	1260



### Verbruik

Zoutvoorraad (kg)	25
Zoutverbruik per regeneratie (kg/reg.)	0.27

### Aansluiting

	3/4"
Afmetingen (HxBxD) cm	49x26x16
Afmeting zoutvat HxBxD cm	43x28,5x28,5



### Uitrusting

By-pass aansluit set 2 flexibel slangen  
3 meter gewapende afvoerslang met klem  
Ontharding zout



#### BESPARING

Minder spoel water verbruik



#### ZONDER STROOM

Geen stopcontact nodig



#### SNELHEID

Regeneratie in 15. min



#### ZUINIG

Laag zout verbruik



#### HOGE FLOW

Ideaal voor in huis

### Technische specificaties

Hoeveelheid hars	4,5L
Drukverlies	0,3 bar
Elektrische vereisten	X
Stroomverbruik	X
Personen	1 t/m 4
Inkomende druk (min-max)	1,8 – 6
Spoeltijd	15 min
Kwaliteit certificaat WQA	
Vochtige ruimte	✓

*Ga voor 30 jaar ervaring en expertise in waterbehandeling. Kies voor topkwaliteit en een efficiënte, milieuvriendelijke werking en geniet maximaal van zacht water aan een minimale kostprijs.*