

Kineticico 2020HF / AquaKinetic MiniKB

Onderdelen

Afmeting Harstank.....	Per stuk (2) 152 x 330 mm
Constructie Harstank	Kunststof
Inhoud Harstank	4.5 liter
Hars Type	Niet Oplosbare, Zeer Fijne Ionen Hars
Hoeveelheid hars.....	Per tank 4.5 liter
Totale Hars Diepte	Volledig gevuld
Vrije ruimte.....	Geen
Stijgbuis.....	25 mm ABS
Bovenste Verdeler	0.23 mm Sleuf, Kunststof korf
Onderste Verdeler.....	0.23 mm Sleuf, vlakke RVS plaat
Regeneratie	Volume Gestuurd
Regeneratie type.....	Stroom opwaards
Meter Type.....	1.1 – 94.6 lpm PP Turbine

Inkomende Water Kwaliteit

Werkdruk.....	1.0 – 8.3 bar
Min. / Max. temperatuur.....	2 – 48,8o C
pH Bereik.....	5 – 10 SU
Chloor Max.....	1.0 mg/l
Gecompenseerde Hardheid.....	513 mg/l

Specificaties

Debiet (1-2Δ bar).....	28 – 51 lpm
Flow Configuratie.....	Alternerend
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	205 x 475 x 495 mm
Gewicht (In gebruik / Transport).....	38.1 – 20.0 kg

Aansluitingen

Ingang / Uitgang.....	Aan te passen
Afvoer Aansluiting.....	0.625" Slang
Pekelbuis Aansluiting.....	0.25" Slang
Overloop Aansluiting.....	0.625" Slang

Onderdeel Nrs

Kineticico 2020 HF	14887
--------------------------	-------

Zoutreservoir

Omschrijving.....	2020HF Cabinet
Zout Voorraad.....	2x4 kg blokken
Zout Voorraad.....	4x2,5 kg blokken
Zout Voorraad.....	7 kg tabletten
Zout Voorraad met zoutvoorraad verhoger (item: 10716-rvs).....	9,8 kg tabletten

Regeneratie Specificaties

Spoelwater Tijdens Regeneratie.....	18.9 liter
Totale Regeneratie Tijd.....	11 minuten
Backwash Snelheid.....	2.7 lpm
Pekel Terugspoel Snelheid.....	1.1 lpm
Zoutverbruik in regeneratie (over beide tanks gehele cyclus)..	450gram

Schijf keuze hardheidsinstelling

Schijf / disc	2	3	4	5	6	7
Gecompenseerde hardheid in duitse graden: 5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 29	29 - 34	
Liters tussen regeneratie:	1103	736	552	441	368	315
Liters bij afstelling van 2Dh resthardheid:	1324	846	604	463	382	321

